



Stampa A4 monocromatica ad alte prestazioni per gli utenti più esigenti

ES4132dn offre una stampa in monocromia rapida e di alta qualità capace di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Inoltre, la flessibilità nella gestione della carta, la tecnologia LED digitale estremamente affidabile e l'emulazione PostScript contribuiscono a offrire una qualità di stampa eccellente in un'ampia gamma di applicazioni. Le funzioni di risparmio energetico avanzate, la stampa fronte/retro automatica e la cartuccia di toner da 12.000 pagine permettono di contenere i costi di gestione, e mettono in grado ES4132dn di soddisfare le esigenze attuali e future della vostra azienda.

Prestazioni elevate per una maggiore produttività

I tempi di riscaldamento rapidi, il processore ad alta velocità e l'ampia memoria consentono a ES4132dn di supportare con facilità carichi di lavoro sia elevati che ridotti.

Con Gigabit Ethernet di serie e un'interfaccia wireless opzionale, il processo di condivisione risulta semplificato.

- Tempo di uscita della prima pagina di 4,5 secondi
- Velocità di stampa in A4 fino a 40 ppm
- Tempo di riscaldamento di 5 secondi dalla modalità Deep Sleep
- Processore da 667 MHz e 512 MB RAM + 3 GB di memoria eMMC
- Emulazioni PCL/PostScript
- Ethernet 10/100/1000
- LAN wireless opzionale 802.11a/b/g/n

Stampa versatile e di alta qualità

Con una gestione flessibile dei supporti di stampa, e la qualità e la versatilità della stampa LED digitale, ES4132dn è in grado di soddisfare le esigenze della vostra azienda.

- Da A6 a A4 e banner lunghi fino a 1,3 m
- Stampa su cartoncino fino a 163 g/mq
- Cassetto carta da 250 fogli e secondo cassetto opzionale da 530 fogli
- Risoluzione di 1200 x 1200 dpi, per immagini sempre nitide e dettagliate
- Stampa sicura per la protezione dei documenti riservati
- Google Cloud Print Ready e compatibilità con AirPrint di Apple Inc.

Affidabile, ergonomica e facile da utilizzare

Design semplice ed ergonomico per operazioni facili e veloci.

- Design compatto ed essenziale per una maggiore semplicità d'uso
- Alimentatore multiplo (MPT) da 100 fogli con sensore di rilevamento carta automatico, per diversi tipi di carta
- Display LCD da 2 linee x 16 caratteri, per chiare informazioni in tempo reale sullo stato della macchina
- Installazione del driver con un solo clic

Funzioni eccezionali per la riduzione dei costi e dell'impatto ambientale

Consente di risparmiare la carta e il consumo energetico, riducendo i costi di gestione. È inoltre disponibile una modalità di riduzione del rumore, per ambienti di lavoro più silenziosi.

- Stampa fronte/retro di serie per la riduzione del consumo di carta
- Modalità ECO per il miglioramento delle prestazioni e la riduzione del consumo energetico
- Modalità silenziosa per la riduzione dei livelli di rumore e del consumo di energia
- La modalità Deep Sleep riduce il consumo elettrico a 1,4 W. Il tempo di ripristino estremamente veloce consente di risparmiare energia senza influire sulle prestazioni
- Funzione di spegnimento automatico per il risparmio energetico
- Conformità Energy Star 2.0

A4	✓
Mono	✓
Stampa fronte/retro	✓
Stampe da A6 a 210 x 1321 mm, fino a 163 g/mq	✓
Da 1 a 10 utenti	✓

EXECUTIVE
SERIES



ES4132dn - Stampante monocromatica

STAMPANTE	
Velocità di stampa A4	40 ppm
Tempo di uscita della prima pagina	4,5 secondi
Tempo di riscaldamento	5 secondi da Deep Sleep, 17 secondi dall'accensione
Velocità processore	667 MHz
COMPATIBILITÀ E SOFTWARE	
Connettività	USB 2.0 ad alta velocità, Ethernet 10/100/1000
Linguaggi di stampa	PostScript3 (emulazione), PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX e IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Rete e protocolli	Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda di rete Ethernet con server Web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS su TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTp, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1x, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPsec, WLAN802.11a/b/g/n
Compatibilità OS ¹	Windows 7 (32 e 64 bit), Windows 8 (32 e 64 bit), Windows 8.1 (32 e 64 bit), Windows Server 2003 (32 e 64 bit), Windows Vista (32 bit e 64 bit), Windows Server 2008 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (32 e 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
Suite di utility ¹	Template Manager ² , smartPrintSuperVision ² , OKI LPR ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager ²

CARATTERI DI STAMPA	
Font	87 font PCL scalabili e 136 font PostScript, 2 font Bitmap, codici a barre OCR-A/B
Font per stampanti ad aghi	Epson FX e IBM PPR con vari passi
Codici a barre	10 tipi monodimensionali con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 tipi bidimensionali: PDF 417, codice QR

QUALITÀ DI STAMPA	
Risoluzione	1.200 x 1.200 dpi

GESTIONE CARTA	
Capacità carta	Cassetto 1: 250 fogli da 80 g/mq; alimentatore multiplo: 100 fogli da 80 g/mq
Capacità carta cassetto opzionale	Cassetto 2: 530 fogli da 80 g/mq
Massima capacità carta	880 fogli da 80 g/mq
Formati carta	Cassetto 1: A4, A5, B5 (JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; cassetto 2: A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; alimentatore multiplo: A4, A5, B5 (JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, buste: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, 4 x 6", 5 x 7"; fronte/retro: A4, B5 (JIS), Letter, fino a Legal 14, Executive
Grammatura carta	Cassetti 1/2: da 60 a 120 g/mq; alimentatore multiplo: da 60 a 163 g/mq; fronte/retro: da 60 a 120 g/mq
Stampa fronte/retro	Di serie
Capacità raccolta carta	150 fogli lato stampato rivolto verso il basso, 100 fogli lato stampato rivolto verso l'alto, (80 g/mq)

¹Consultate il sito Web locale OKI Executive Series per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi; ² Solo Windows

Informazioni sul materiale di consumo: per proteggere il prodotto e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.

CARATTERISTICHE GENERALI	
Memoria	512 MB RAM; 3 GB eMMC
Condizioni operative	Temperatura/umidità di funzionamento: da 10°C a 32°C; UR dal 20% all'80% non condensante Temperatura/umidità di magazzino: da -10°C a 43°C; UR dal 10% all'90% non condensante
Alimentazione	230 VCA +/- 10%, 50 o 60 Hz +/- 2%
Consumo energetico	Standard: 600 W; max: 900 W; in attesa: 80 W; modalità di risparmio energetico: 7 W; modalità Deep Sleep: 1,4 W
Livello di rumore	In funzione: max 55 dB(A); standby: max 30 dB(A); in modalità risparmio energetico: livello di rumore ambientale
Dimensioni (AxLxP)	245 x 387 x 364mm; con secondo cassetto: 383 x 387 x 364mm
Peso	Circa 12 Kg
Carico di lavoro	Massimo: 80.000 pagine/mese; consigliato: 500 - 5.000 pagine/mese
Garanzia	1 anno
Codici d'ordine prodotti	ES4132dn: 45762032

ACCESSORI (CODICI D'ORDINE)	
Secondo cassetto carta	44575714
Modulo wireless LAN	45830202

CONSUMABILI (CODICI D'ORDINE)	
Cartuccia toner nero* (fino a 12.000 pagine)	45807116
Tamburo di stampa** (fino a 25.000 pagine)	01283601

* Toner: numero di pagine A4 con copertura secondo Norme ISO/IEC 19752. Toner in dotazione alla stampante da 10.500 pagine.

** Tamburo di stampa: durata media

OKI SYSTEMS (ITALIA) S.P.A.

Via Milano, 11
20084 Lacchiarella (MI)
Tel.: 02 90026.1 (R.A.)
WWW.OKI.IT

